

宁波调温全热交换器新风机厂家直销

发布日期：2025-10-04 | 阅读量：15

全热交换功能采用高分子纳米纤维材料全热交换系统，热交换率高达78%。当室外处于-20℃的严寒环境下时，普通的新风设备无法开启，因为再好的热交换也无法承载室内外的强烈温差，而爱品生壁挂新风独有的辅助加热技术，能在极寒的条件下照常运行。将对注入的新风进行预热，让进入室内的空气适当加热，人体感觉更舒服，同时节省供暖设备的耗能，能为家庭节省不少开支。主要是系统运行顺畅，稳定持久，静音运行，噪音控制在48db以下。安装在卧室不但不影响睡眠，而且使卧室内氧气充足，更容易进入深度睡眠。全热交换器新风机体感舒适，并且运行经济，节能环保。宁波调温全热交换器新风机厂家直销

新风换气机内置显热换热器或全热换热器，将排出室外空气中的部分能量回收，不使室内能耗增加太多。特点是强制室内新“旧”风的置换，只是新“旧”风之间简单的能量交换。风路可以理解为有两路，一路是新风，一路是室内“旧”风。常用于小空间场合，如家庭、医院病房、小型会议室等。新风机组是利用冷热源将室外新风集中进行热湿处理的空调末端设备，新风处理到设定的温湿度条件后送入室内。风路只有一路新风。常见于大空间或多房间场所，如礼堂、某层宾馆客房等。全热换热器是用在诸如新风换气机或组合式空调器上的一个部件，借助外加的风机完成两路风之间的部分热湿交换，两路风之间既有能量的转移，也有质量的转移。深圳防潮全热交换器新风机性价比全热新风换气机是指一种含有全热交流芯体的新风、排风换气设备。

由于办公室空间相对密闭，空气不流通、污浊，氧气含量低，容易导致办公人士肌体和大脑新陈代谢能力降低，长期在空气质量不好的环境中工作，容易导致头晕、胸闷、乏力、情绪起伏大等不适症状，会影响工作效率，并诱发各种疾病。新风系统可以对新鲜空气进行不断补充，使办公室人员呼吸到充足的氧气，缓解疲劳，提高工作效率。室外新鲜空气与室内污浊空气的不断置换，室内的各种烟味、咖啡味等不良空气能够快速排出室外，清新空间，让工作更加集中精力。

紧凑的外形对于全热交换器的放置不再那么挑剔，这为大家减少了很多麻烦，因此更受市民欢迎。从技术层面来看，六边形的外形减小了模块的厚度，而特殊的通风管道可以使模块横流的运动更短。性能稳定，无需清洗ABS框架结构，坚固耐用，横流运动使用寿命翻倍。可根据车型需要选择配置。模块通风管道的流线型设计，能有效地防尘，在预初效过滤器条件下保持换热效率的长期稳定，消除了横流芯定期清洗的麻烦。如果你不知道怎么去除家中异味，家用新风机就是一个答案，而且新风机能够有效杜绝外界有害气体和异味进入室内。全热换热器是用在诸如新风换气机或组合式空调器上的一个部件。

新风系统的原型其实是换气扇，发明出来是为了在关闭门窗的情况下，把室内的浑浊空气抽出去，帮助室内通风换气；后来经过了升级，加入了管道，除了能把室内的浑浊空气抽出去以外，还能把外面的空气送进室内；再后来加入了各种净化过滤的功能，把外面送进来的空气的空气污染物给过滤净化掉，让空气变得更清新，这也是新风系统的主要作用。新风系统按照种类来分，主要有四种：新风、壁挂新风、柜式新风，而按安装方式，可以分为吊顶式、壁挂式、柜式。纯新风系统不带全热交换，无法在冬天或者夏天对室内温度的传递，来确保室内温度的舒适。宁波调温全热交换器新风机厂家直销

全热交换新风机通过回收排气中的余热对引入空调系统的新风进行预热或预冷。宁波调温全热交换器新风机厂家直销

全热交换新风机主要有两种安装方式：一种是用一个主机带动一个房间，这样的优势就是位置可以灵活多变自己选择。另外一种安装方式则是一个主机带动多个房间，选择这种方式摆放位置可能相对受限，但可以节约成本。如果选择一主机带多间房的安装方式时，应注意附件包的安装。比如当相邻两间房屋共用一台全热交换新风机时，应将其安装在相邻两面墙的位置，且其中一面墙须打孔与外界保持换气，另一面墙则需安装附件包连接没有安装全热交换新风机的房屋，以使得两个空间都能保证外循环换气。宁波调温全热交换器新风机厂家直销

宁波腾控新能源科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在浙江省等地区的能源行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将**宁波腾控新能源供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！